

Применяются в системах видеонаблюдения, охраны, связи и других системах, где необходимо используются конструктива 19". Предназначены для обеспечения качественным электропитанием телекоммуникационного оборудования и устройств связи.

Источники представляют собой импульсные AC/DC преобразователи с диапазоном выходных мощностей от 50Вт до 3000Вт и диапазоном выходных напряжений от 5В до 48В. Изоляция вход -> выход 3000 VAC.

### Серия «Стандарт»

№	Модель	Увх., В	Увых., В	Рвых., Вт/А	Исполнение	Цена, руб.
1	БП-50-5	~220	5	50/10	19"	2 400,00р.
2	БП-100-5	~220	5	100/20	19"	2 900,00р.
3	БП-150-5	~220	5	150/30	19"	3 300,00р.
4	БП-1000-5	~220	5	1000/200	19"	12 500,00р.
5	БП-1500-5	~220	5	1500/300	19"	12 500,00р.
6	БП-50-9	~220	9	50/5,5	19"	2 500,00р.
7	БП-100-9	~220	9	100/11,11	19"	3 100,00р.
8	БП-150-9	~220	9	150/16,66	19"	3 400,00р.
9	БП-50-12	~220	12	50/4,16	19"	2 600,00р.
10	БП-100-12	~220	12	100/8,33	19"	3 250,00р.
11	БП-150-12	~220	12	150/12,5	19"	3 570,00р.
12	БП-1000-12	~220	12	1000/83,33	19"	10 000,00р.
13	БП-1500-12	~220	12	1500/125	19"	12 600,00р.
14	БП-3000-12	~220	12	3000/250	19"	17 780,00р.
15	БП-50-24	~220	24	50/2,08	19"	2 800,00р.
16	БП-100-24	~220	24	100/4,17	19"	3 400,00р.
17	БП-150-24	~220	24	150/6,25	19"	3 700,00р.
18	БП-1000-24	~220	24	1000/41,66	19"	10 100,00р.
19	БП-1500-24	~220	24	1500/62,5	19"	12 750,00р.
20	БП-3000-24	~220	24	3000/125	19"	17 980,00р.
21	БП-50-48	~220	48	50/1,04	19"	3 000,00р.
22	БП-100-48	~220	48	100/2,08	19"	3 500,00р.
23	БП-150-48	~220	48	150/3,12	19"	3 900,00р.
24	БП-1000-48	~220	48	1000/20,83	19"	10 250,00р.
25	БП-1500-48	~220	48	1500/31,25	19"	13 000,00р.
26	БП-3000-48	~220	48	3000/62,5	19"	18 100,00р.

#### Особенности

- 19" конструктив
- съемный шнур питания
- индикатор питания
- защита от перегрузки
- защита от короткого замыкания
- защита от перегрева
- защита от высокого напряжения



## Серия «ИБП»

Источники питания с диапазоном выходных напряжений от 12В до 48В мощностью 155Вт. Возможность подключения аккумуляторных батарей 12В (АКБ). При падении напряжения в сети 220В, автоматически переходит на работу от АКБ.

№	Модель	Увх., В	Увых., В	Рвых., Вт/А	Исполнение	Цена, руб.
1	БП-155-12ИБП	~220	12	155/12,91	19"	4 000,00р.
2	БП-155-24ИБП	~220	24	155/6,45	19"	4 100,00р.
3	БП-155-48ИБП	~220	48	155/3,22	19"	4 200,00р.

### Особенности

- 19" конструктив
- съемный шнур питания
- индикатор питания
- клеммы для подключения АКБ
- встроенное зарядное устройство АКБ
- защита от перегрузки
- защита от короткого замыкания
- защита от перегрева
- защита от высокого напряжения



## Серия «Смарт»

Источники питания с диапазоном выходных напряжений от 12В до 48В мощностью 155Вт. Возможность удаленно перезагружать оборудование подключенное к источнику питания, отслеживать температуру блока, наличие напряжения во входной сети блока. Устройство через Ethernet порт (TCP/IP) сообщает о падении напряжения в сети 220В, об изменении температуры среды за рамки заранее установленных температур. Сообщения приходят на заранее установленный адрес e-mail либо SMS на установленный номер. Имеются клеммы для подключения датчиков открывания дверей, удара и т. д.. В случае подключения датчиков при изменении состояния устройство сообщает по SMS и на e-mail. Управление и настройка устройства осуществляется с помощью программного обеспечения Energosmart. Возможность подключения аккумуляторных батарей 12В (АКБ). При падении напряжения в сети 220В, автоматически переходит на работу от АКБ.

№	Модель	Увх., В	Увых., В	Рвых., Вт/А	Исполнение	Цена, руб.
1	БП-155-12ИБП-Smart	~220	12	155/12,91	19"	5 570,00р.
2	БП-155-24ИБП-Smart	~220	24	155/6,45	19"	6 120,00р.
3	БП-155-48ИБП-Smart	~220	48	155/3,22	19"	6 750,00р.

### Особенности

- 19" конструктив
- съемный шнур питания
- индикатор питания
- клеммы для подключения АКБ
- встроенное зарядное устройство АКБ
- клеммы для подключения датчиков
- управление по Ethernet
- защита от перегрузки
- защита от короткого замыкания
- защита от перегрева
- защита от высокого напряжения